

សេចក្តីរដ្ឋាករអំពីការផ្ទេរ (សុខុបត្តម្ភវត្តចល័ត) ថ្នាក់ទី 2 ការបង្ការការកំពប់ ការត្រៀមលក្ខណៈ និងការឆ្លើយតប

ត្រូវមានវត្ថុទាំងនេះនៅទីតាំងធ្វើការក្នុងពេលផ្ទេរ (ជំពូកទី 173-180 WAC)។

- **ស៊ីឡេឌ្យល់** - ត្រូវតែកាន់វាជាប់ដៃ និងស្ថិតនៅចំណុចផ្ទេរ (ឧ. បំពង់មេរបស់នាវា)។



- **មានន័យថា ត្រងដំណក់ប្រេងចេញពីចំណុចតភ្ជាប់**



- **ឧបករណ៍ប្រាស្រ័យទាក់ទងចល័ត មានសុវត្ថិភាពចំហេះចំនួនពីរ - មួយសម្រាប់អ្នកចែកចាយ និងមួយសម្រាប់អ្នកទទួល។**



- **ធុងដែលមិនបង្កើតផ្កាក្លើង - ក្តីរតែមាន 2**



- **វត្ថុធាតុដែលស្រូបទឹកសម្រាប់ការកំពប់ 2 ធុង (84 ហ្គាឡុង)**

នេះអាចជាការរួមផ្សំគ្នារវាងបន្ទះស្រូបទឹក ខ្លើយ ស្រោមជើង ឬពោងទប់ប្រេង។ វត្ថុស្រូបទឹកទំហំ 18 អ៊ីញបួនជ្រុងស្តង់ដារចំនួន 150 - 200 មានសមត្ថភាពស្រូបបានប្រហែល 25 ហ្គាឡុង។



- **ប្រដាប់ចូកដែលមិនបង្កើតផ្កាក្លើង - ក្តីរតែមាន 2**



- **ប៉ែលដែលមិនបង្កើតផ្កាក្លើង - ក្តីរតែមាន 2**



- **សៀវភៅណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការ** - កំណែបច្ចុប្បន្ន ត្រូវបានអនុម័តដោយខាងបរិស្ថានវិទ្យា ហើយអាចប្រើបានភ្លាមៗ។

- **សមត្ថភាពផ្ទុកសម្រាប់ការកំពប់ 2 ធុង** ជម្រើសរួមមានធុងប្រេង ឬថង់ផ្លាស្ទិកប្រេងកម្រាស់ 6 mil។ ថង់កាកសំណល់ត្រូវបានច្រកពីរជាន់ដាក់នៅលើទ្រនាប់ visqueen ហើយមិនត្រូវឱ្យពេញលើសពីមួយភាគបីនោះទេ។

- **សៀវភៅណែនាំអំពីការឆ្លើយតប** - កំណែបច្ចុប្បន្ន ត្រូវបានអនុម័តដោយខាងបរិស្ថានវិទ្យា ហើយអាចប្រើបានភ្លាមៗ។

- **ប្រដាប់ត្រងចល័ត** សម្រាប់រន្ធស៊ីនេនីមួយៗនៅលើនាវា បើនាវាគ្មានប្រដាប់ត្រងចាប់ជាប់ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ។



Jason Reichert
jason.reichert@ecy.wa.gov
(360) 584-2799



ដើម្បីស្នើសុំការសម្របសម្រួលពី ADA សូមទាក់ទងខាងបរិស្ថានវិទ្យាដោយទូរស័ព្ទទៅលេខ 360-407-6831 ឬចូលទៅកាន់ ecyadacoordinator@ecy.wa.gov ឬចូលមើលគេហទំព័រ <https://ecology.wa.gov/accessibility>។ សម្រាប់សេវាកម្មបញ្ជូនបន្ត ឬ TTY សូមហៅទៅលេខ 711 ឬលេខ 877-833-6341។